

Betonreparatur 'SAFE STEP', 25 kg, nach 4 Std. überfahrbar, für Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

- Menge: 25 kg
 - Material: Quarzsand und Zement
 - Auftragungsstärke je Schicht: ca. 10 - 100 mm
 - Auftragungstemperatur: 10° bis 40° Grad
 - Aushärtung: 4 Std.
 - Ergiebigkeit: 12m² pro Packung
 - Dichte: 2,2 g/cm³
 - wasserlöslich
 - Geruch: geruchlos
 - Farbe: grau
-
- -SAFE STEP- Concret Repair Compound ist ein strapazierfähiges und Hochleistungs-Verbundmaterial zur Betonreparatur
 - nur in trockener Umgebung im Innen- und Außenbereich anwendbar
 - **nach 90 Min. begehbar, nach 4 Stunden befahrbar**
 - beständig gegen Schlag, Abrieb, Wasser, Dampf und Öl
 - einfach anzuwenden, nur Zugabe von Wasser nötig
 - Mischverhältnis: Wasser 1 : 2 Betonreparatur
 - für die Anwendung auf Straßen, Rampen, Böden, Bordsteinen, Schächten sowie Gullys und alle Arten von Betonreparaturen
 - geeignet für die Anwendung bei Löchern von bis zu 100 mm Tiefe
 - Behälter dicht geschlossen halten und nur in Originalverpackung aufbewahren
 - bei sachgemäßer Lagerung (kühl und gut gelüftet) beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre
 - geruchlos

Hinweis: Die Auftragungsstärke ist pro Schicht angegeben. Um tiefere Löcher

auszubessern, werden mehrere Schichten übereinander aufgetragen. Hierbei muss zwischen der Verarbeitung der Schichten die Aushärungszeit eingehalten werden.

Produkteigenschaften

Material	Quarzsand und Zement
Ergiebigkeit	12m² pro Packung
Anwendung	Universal
Auftragungstemperatur	10 bis 40 °C
Farbe	grau
Untergrund	Beton
Auftragungsstärke je Schicht	10 - 100 mm
Bearbeitungsart	Bodenreparatur
Geruch	geruchlos
Dichte	2,2 g/cm³
Eigenschaft	schnelle Härtung
Menge	25 kg
Aushärtung	4 Std.
Eigenschaften	wasserlöslich