

Anfahrerschutz 'Mountain Swing' aus Stahl, 90° mit Federelement, allseitig neigbar



Produktbeschreibung

- Material Anfahrerschutz: Stahlblech
- Material Federelement: Polyurethan, UV-beständig
- Höhe: 430 mm
- Schenkellänge: 160 mm
- Materialstärke: 5 mm
- 90° Winkel
- Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
- Neigung: ca. 45 / 90 mm (6,5°)
- Montage: zum Aufdübeln
- der Anfahrerschutz mit seitlichen Schutzkanten absorbiert auftreffende Kräfte und schützt den Boden
- hoch belastbares und stark dämpfendes Dämpfungselement
- minimiert Anfahr Schäden - keine ausgerissenen Dübel bei Berührung des Anfahr Schutzes
- einsetzbar als Anfahr Schutz für Maschinengitter, Trennwandsysteme, Lagerbühnen
- vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen, sofern nicht spurgebunden
- schützt Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich
- für den Innenbereich

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):

- 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
oder 0,5x Befestigungsset für Rammschutz (Art. 25838)

Produkteigenschaften

Schenkellänge	160 mm
Ausführung	Regalschutz und Säulenschutz
Anfahrerschutz Material	Stahl
Befestigung	zum Aufdübeln
Höhe	430 mm
Neigung	ca. 45 / 90 mm (6,5°)
Eigenschaft	90° Winkel
Farbe	verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet mit schwarzen Streifen
Materialstärke	5 mm
Federelement Material	Polyurethan, UV-beständig