

Raucherunterstand 'Modell K4 b/d'


Anlieferung und Montage: fertig montiert - Selbstabladung

Beleuchtung: inkl. Beleuchtung + Präsenzmelder

Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtschutz: mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)

Sitzbänke: mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl

Feuerverzinkte und farbig beschichtete Flachdach-Stahlkonstruktion mit wetterfestem Trapezblechdach in variablen Größen, wählbaren Seitenwänden und geprüfter Typenstatik.



Produktbeschreibung

- Maße (BxTxH): 4195 x 2165 x 2510 mm
- lichte Höhe: 2360 mm
- Anzahl der Glas-Wandelemente (ESG): 10
- Statik: zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
- Schneelast Sk: 1,90 kN/m² (fertig montiert) oder 1,45 kN/m² (Bausatz)
- Windlastzone: Zone 1-3 (fertig montiert) oder Zone 1-2 (Bausatz)
- **Herstellergarantie: 5 Jahre (fertig montiert & fachgerechte Montage), 2 Jahre (Bausatz)**
- Konstruktion: Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
- Rück- / Seitenwände: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Flachdach: Profilblech
- Farbe Konstruktion: verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
- Farbe Dachuntersicht: grauweiß (RAL 9002)
- Entwässerung: über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120 mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
- Befestigung: zum Aufdübeln mit Fußplatten
- **inkl. Bodenbefestigungsmaterial**
- Anlieferung: wahlweise als Bausatz oder fertig montiert
- Entladung: wahlweise bauseits (Selbstabladung) oder Entladung per Mitnahmestapler/LKW-Kran
- Montage: wahlweise bauseits, Verdübelung vor Ort durch Monteur oder durch ein Montageteam (nur bei Bausatz, per Anfrage)

Unser Überdachungs-Konfigurator

Nutzen Sie unseren bequemen Überdachungs-Konfigurator!

Technische Daten (optionales Zubehör)

Beleuchtungssystem Inlight

- platzsparende und vandalismussichere Installation
- homogene Ausleuchtung der überdachten Fläche
- LED-Technik, inkl. Netzteil, optional wählbar mit Präsenzmelder (bei Wahl eines Photovoltaiksystems ist der Präsenzmelder immer inkl.)
- Lichtfarbe (nw) neutralweiß, Nennlebensdauer: >50.000 h
- Schutzklasse II, Schutzart IP44
- Gebrauchsmusterschutz: 20 2016 107 223

Photovoltaiksystem

- mit Fußplatte zum Aufdübeln
- Maße Solarpanel: 1140 x 670 x 35 mm (LxBxH)
- Maße Leuchte: 2106 x 92 x 40 mm (LxBxH)
- Ausgabe Solarpanel: min. 110 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP 44
- Überdachungen mit dem Photovoltaiksystem sind autark und unabhängig vom Stromnetz
- der eingebaute Akku besitzt eine Kapazität von min. 432 W

Weiteres Zubehör

Sie können unter Zubehör noch weitere Ausstattungen, wie z.B. Ascher, Abfallbehälter, Infrarotheizung, Dachbegrünung und Fertigteilfundamente auswählen. Die Lieferung erfolgt je nach Auswahl der Überdachung entweder zur Bausatzmontage oder fertig montiert.

Ermittlung der Wind- und Schneelast am Aufstellort:

Über unseren Partner dlubal.com können Sie jederzeit die entsprechenden Zonen und Werte des Aufstellortes über den [Wind- und Schneelastzonen-Rechner](#) ermitteln.

Hinweise zur Lieferung und Bestellung

Bausatz

Die Auslieferung des Bausatzes erfolgt zerlegt im Holzverschlag, die Glasscheiben befinden sich auf einem separaten Holzgestell. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels Mitnahmestapler erfolgen und die Montage wird durch den Kunden ausgeführt.

Bitte beachten Sie, dass zur Montage der Anlage handwerkliches Geschick, geeignetes Werkzeug und mehrere Personen erforderlich sind. Daher empfehlen

wir Ihnen unsere vormontierten Anlagen zu bestellen, auf die Sie sogar 5 Jahre Garantie erhalten (Bausatz 2 Jahre).

Fertig montiert

Die Lieferung erfolgt bereits vormontiert und aufstellbereit. Eine Entladung kann wahlweise bauseits durch den Kunden oder mittels LKW-Ladekran erfolgen. Eine Verdübelung kann ebenso entweder bauseits durch den Kunden oder mitbeauftrag werden.

Stützenverlängerung für Überpflasterung

Die Überdachung kann auf Wunsch mit einer Stützenverlängerung um 200 mm ausgeliefert werden. So können die Stützenfüße überpflastert werden. Diese sind dann nicht mehr sichtbar. Fügen Sie hierzu bitte den entsprechenden Zubehörartikel in den Warenkorb.

Zusätzliche Angaben vom Kunden bei einer Bestellung

- gewünschte RAL-Farbe der Stahlkonstruktion (siehe PDF RAL-Farben)
- Nummer des gewünschten Dekors / Sichtschutzes der Rückwand und der Seitenwände
(Anzeige der Überdachung mit gewünschtem Dekor/ Sichtschutz auch im Konfigurator möglich, hier keine Bestellfunktion)
- bei der Auswahl einer oder mehrerer Sitzbänke benötigen wir die gewünschte Position (z.B. hinten mittig, rechte Seite rechts , linke Seite links)

Bitte teilen Sie uns diese Informationen im Bemerkungsfeld mit.

Fundamentpläne:

Sie erhalten von uns direkt nach der Beauftragung den entsprechenden Fundamentplan. Der Fundamentplan wird immer erst auftragsbezogen gefertigt und kann daher nicht vorab zur Verfügung gestellt werden.

Sonderanfertigung:

Die Modellreihe K zeichnet sich durch ihre große Variabilität aus. Sondergrößen, bauliche Änderungen (z.B. Einbau einer Glastür) sowie Projektanfragen bitte per E-Mail an uns senden.

Produkteigenschaften

Rückwandkonfiguration	4-feldrig
Dachuntersicht Farbe	grauweiß (RAL 9002)
Rohr Ø	60 mm
Entwässerung	über innenliegende, bitumierte Wasserrinne und Wasserspeicher (120mm über OK Boden, Maße 60 x 60 mm)
Garantie	5 Jahre
Beleuchtung	inkl. Beleuchtung + Präsenzmelder
Überpflasterung	Nein
Anbaueinheit	Nein
Konstruktion	Fertig geschweißt
Seitenwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
lichte Höhe	2360 mm
Anzahl an Personen (1,8 m Abstand)	5 Stück
Dach Form	Flachdach
Rückwand Material	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Seiten	Einseitig
Rückwand	Ja
Oberflächenbehandlung	Feuerverzinkt und farbbeschichtet
Konstruktion Farbe	verzinkt und farbbeschichtet in RAL nach Wahl
Seitenwände und Rückwand/Dekor/Sichtsc	mit Glasdekor / Siebdruck - Farbe RAL nach Wahl (ähnlich, RAL-Nr. bitte unter Bemerkungen mitteilen)
Breite	4195 mm
lichte Tiefe	2105 mm
Sitzbänke	mit 1x Design-Sitzbank RELAX NATURE B=2000 mm in RAL nach Wahl
Glaseinfassung	Aluminium Glashalter
Tiefe	2165 mm
Material	Stahlprofilrohre 60 x 60 mm, verschweißt und verzinkt
Statik	zertifizierte Typenstatik für hohe Wind- und Schneelasten (keine extra Statik notwendig)
Herstellergarantie	5 Jahre (fertig montiert), 2 Jahre (Bausatz)
Anlieferung und Montage	fertig montiert - Selbstabladung
Höhe	2510 mm

Befestigung	zum Aufdübeln mit Fußplatten
lichte Breite	4075 mm
Anzahl der Wandelemente	10 Stück
Wandkonfiguration	b/d
Schneelast (sk)	1,9 kN/m ²
Seitenwände	Links und rechts
Grundfläche	8,5 m ²
Windlastzone	1-3
Dacheindeckung	Trapezblech
Typenstatik	Ja