

Artikelnummer: 35020

Antirutsch-Bodenbeschichtung 'SAFE STEP 500', 5 Liter, für Chemikalien und Flüssigkeiten, grau



Produktbeschreibung

- Material: Epoxid
- Inhalt: 5 Liter
- Farbe: grau
- Verbrauch: ca. 4 m² pro Eimer
- Aushärtung: ca. 24 h bei 21 °C
- Dichte: 2,22 g/ml
- Flammpunkt: 42 °C
- BGIA zertifiziert
- nach Prüfvorschrift DIN 51130
- Rutschhemmung: R10
- Verdrängungsraum: V10
- zur Anwendung in Bereichen mit starkem Fahrzeugverkehr und wo **eine besonders hohe Chemikalienbeständigkeit** notwendig ist
- die Anwendungsbereiche sind unter hoher Belastung ausgesetzte Hafen-, Flughafen- und Industriegelände
- erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und Unfallverhütungsvorschriften
- haftet ausgezeichnet auf Metall-, Beton- und Holzoberflächen
- einfache Verarbeitung mit einer harten Rolle oder einem Spachtel
- extrem verschleißfest, strapazierfähig und sehr gute Bodenhaftung

Hinweis: Für das Auftragen auf den Untergründen wird die Anwendung eines Primers (Art. 35022 oder 35024) empfohlen!

Produkteigenschaften

Rutschhemmung	R10
Montage	zum Auftragen
Inhalt	5 Liter
Farbe	grau
Anwendungsbereich	Boden
Flammpunkt	42 °C
Dichte	2,22 g/ml
Verdrängungsraum	V10
Norm	BGiA zertifiziert; nach Prüfvorschrift DIN 51130
Aushärtung	ca. 24 h bei 21 °C
Verbrauch	ca. 4 m ² pro Eimer
Material	Epoxid