

Artikelnummer: 37973-2501

# Säulenschutzprofil 'Defender F20' für Rechtecksäulen mit 45°-Fasen

**Bohrung:** ohne Bohrung (lebensmittelecht)

**Breite:** 800 mm

**Farbe:** telemagenta (ähnlich RAL 4010)

**Höhe:** 150 mm

**Länge:** 800 mm



## Produktbeschreibung

- Material: HDPE, voll durchgefärbt
- **Profiltiefe: 20 mm**
- Temperaturbeständigkeit: bis -30° C
- Brandschutzklasse: B2
- 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm)
- 2 Längskanten bearbeitet
- Lieferung zweiteilig

## Eigenschaften und Produktvorteile

- hochwertiges, stoß- und schlagfestes Vollmaterial
- vollständig durchgefärbt, somit kein Anstreichen erforderlich
- physiologisch einwandfreies Material im Lebensmittelbereich
- pflegeleicht und unempfindlich gegen Fette und gängige Reinigungsmittel
- formschlüssiger Übergang am Stoß und den umlaufenden Kanten
- leichte und schnelle Montage direkt an der Säule (kein Platzverlust)
- zusätzliche Oberflächenbehandlung ermöglicht bauseitige Verklebung
- auch bei starker Beanspruchung keine Ablösung von Teilen
- Nachrüstung auch im Rahmen von Sanierungsarbeiten möglich
- entspricht den zugehörigen EU-Verordnungen bzw. gesetzlichen Bestimmungen und der FDA-Konformität - weitere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage

## Einsatzbereiche

- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Sportstätten, Schulen und andere öffentliche Gebäude
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Gastronomie und Kühlräume
- Flughäfen und Bahnhöfe

**Achtung:** Sonderanfertigungen und Zuschnitte können Sie ganz einfach über unser Kontaktformular anfragen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

**Hinweis:** Zuschneidbar mit gebräuchlichen, holzverarbeitenden Maschinen und Werkzeugen (z.B. Kapp-, Gehrungs-, Tisch- oder Handkreissäge) aus Hartmetall, zum Beispiel für Säulen, die direkt an einer Wand stehen. Außenkanten sollten nicht mit einem Gehrungsschnitt erstellt werden, da dies die Stabilität beeinflusst.

**Größere Säulenabmessungen und Ausführung mit 2-reihigem Edelstahlband 2 x 80 mm (geschliffen) auf Anfrage möglich.**

## Produkteigenschaften

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Brandschutzklasse       | B2                                       |
| Lieferumfang            | Lieferung zweiteilig                     |
| Zusatzinfo              | 2 Längskanten bearbeitet                 |
| Länge                   | 800 mm                                   |
| Material                | HDPE, voll durchgefärbt                  |
| Höhe                    | 150 mm                                   |
| Breite                  | 800 mm                                   |
| Profiltiefe             | 20 mm                                    |
| Eigenschaft             | 45°-Fasen als Doppelklappecke (16-20 mm) |
| Temperaturbeständigkeit | bis -30° C                               |
| Farbe                   | telemagenta (ähnlich RAL 4010)           |
| Bohrung                 | ohne Bohrung (lebensmittelecht)          |