

Schilderstände nach TL 'Typ H', Bestückung bis Gewichtsklasse K8, mit umklappbarem Standrohr



Produktbeschreibung

- Material: Stahl, verzinkt
- Grundmaße (LxB): 2150 x 620 mm
- Unterfahrhöhe: ca. 90 mm
- für Schaftrohre mit Maßen 40 x 40 mm u. 60 x 60 mm
- **zu Bestücken bis Gewichtsklasse K8**
(entspricht bis zu 8 Fußplatten)
- speziell für den Einsatz an Autobahnen und Landstraßen geeignet
- **das Standrohr ist umlegbar was eine platzsparende Lagerung ermöglicht**
- Fußplatten können gestapelt werden
- große Sicherheitsbügel sorgen für besondere Stabilität und sichern die Fußplatten
- durch Kranbarkeit und Unterfahrhöhe wird eine schnelle Verfahrung, auch im bestückten Zustand ermöglicht
- Bestückung bis zur Gewichtsklasse K8 möglich (8 Fußplatten)
- standfeste Positionierung auf 4 Punkten, erweiterbar durch Schuhe (Art. 35301-f)

Achtung: Fußplatten nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Unsere Empfehlung: Aufstellhinweise erhalten Sie aus der ZTV-SA.

Produkteigenschaften

Material	Stahl, verzinkt
für Schaftrohr	40 x 40 mm, 60 x 60 mm
Breite	620 mm
zur Bestückung bis	Gewichtsklasse K8
Unterfahrhöhe	90 mm
Länge	2150 mm