

Artikelnummer: 41248

Schutzgeländerzwinge 'Universal' mit schraubbarer Spindel, für Treppenbereiche geeignet



Produktbeschreibung

- Material: Stahl, verzinkt
- inkl. drei Haken zum Einhängen von Brettern
- Feststellung mittels Spannmutter für Decken bis ca. 65,0 cm Stärke
- für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten
- universeller Einsatz, auch an Treppenbereichen, möglich
- wird an Betondecke angesetzt, bis der Zwingenbügel vollständig anliegt
- Spannmutter wird angezogen, bis die Schutzgeländerzwinge festgeklemmt ist
- durch Hammerschläge wird die Spannmutter bis zum Prellschlag angezogen
- kann für Decken bis zu 65 cm Dicke verwendet werden
- 3 Haken zum Einhängen von Brettern
- für Bretter mit Bretthöhe 15 cm und Brettstärke 3 cm, nach DIN 4074 S10
- Haken mit Bohrung zur Fixierung der Bretter (zum Vernageln geeignet)

Produkteigenschaften

Material	Stahl, verzinkt
Befestigung	Feststellung mittels Spannmuttern für Decken bis ca. 65 cm Stärke
Aufnahmen	inkl. 3 Haken zum Einhängen von Brettern