

Behälter-Desinfektionssystem 'CEMO' 20 Liter, mit Gewebeschlauch, Sprühlanze und Flachstrahldüse



Produktbeschreibung

- Volumen: 20 Liter
- Material: Polyethylen (PE)
- Maße (LxBxH): ca. 560 x 210 x 380 mm
- Farbe: gelb
- Stromversorgung: 230 V
- Kabellänge: ca. 5 m
- Sprühlanze: Durchfluss ca. 1040 - 1370 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Flachstrahldüse: Durchfluss ca. 800 - 1000 ml/min, Sprühwinkel 110°
- Druckregulierventil: 0,3 - 5 bar
- Länge Gewebeschlauch: ca. 5 m
- **für handelsübliche Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C**
- inkl. Gewebeschlauch, Sprühlanze und Flachstrahldüse

- konstanter Sprühdruck für gleichmäßiges und nebelarmes Sprühergebnis
- mit Handgriff am Behälter für leichtes Handling
- regulierbare Durchflussmenge spart Geld
- zeitparend sowie umwelt- und gesundheitsschonend
- perfekt für große Flächen in öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Gebäuden und sicherheitsrelevante Bereiche im Gesundheitswesen wie Arztpraxen, Krankenhäusern etc.
- optimal für Maschinen und Arbeitsflächen im industriellen Bereich zwischen den Schichtwechseln

Produkteigenschaften

Stromversorgung	230 V
Sprühlanze Durchfluss	1040-1370 ml/min
Kabel Länge	5 m
Höhe	380 mm
Volumen	20 Liter
geeignet für	Desinfektionslösungen mit Flammpunkt über 55° C
Gewebeschlauch Länge	5 m
Sprühwinkel Flachstrahldüse	110 °
Druckregulierventil	0,3 - 5 bar
Länge	560 mm
Flachstrahldüse Durchfluss	800-1000 ml/min
Pumpe	Elektropumpe
Material	Polyethylen (PE)
Farbe	gelb
Sprühlanze Sprühwinkel	110 °
Breite	210 mm