

STIC 1100, ~2 m² isoliert mit Holzfußboden / mit isoliertem Boden

Materialcontainer STIC 1100 mit Wand- und Dachisolierung	mit Holzfußboden	mit isoliertem Boden
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)	2.100 x 1.140 x 2.470	2.100 x 1.140 x 2.500
innen B x T x H (mm)	1.950 x 910 x 2.200	1.950 x 910 x 2.200
Leergewicht (kg)	340	420
mit Flügeltür 1.200 x 2.100 mm		
aufstellfertig	31915	31916
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
Außenwandlackierung Kontrastlackierung Dachblenden oder Bodenschwelle		
Kranverladevorrichtung 1.150 kg		
Elektroinstallationspaket		
Kühlaggregat ¹⁾		
Klimagerät 2.140 Watt ¹⁾		
Elektro-Wandheizer 2.000 Watt ¹⁾		
Frostwächter 500 Watt ¹⁾		
Oberlicht 985 x 430 mm		
Kunststofffenster 940 x 1.370 mm ²⁾		
Lüftungsgitter 250 x 500 mm		
Türanschlag DIN links		
Doppelflügeltür asym. geteilt, 1.840 mm, statt Standardtür		
Diebstahlsicherung für Standardtür 1.200 mm		
Diskusschloss (2 Stück pro Diebstahlsicherung erforderlich)		
Gasdruckdämpfer als Türöffner für Standardtür für Doppelflügeltür		



STIC 1100 (31915) mit asymmetrischer Doppelflügeltür und Regaleinrichtung (nicht enthalten)



Die integrierte Regenrinne sorgt für eine optimale Entwässerung.

Mit dem optionalen Lüftungsgitter sorgen Sie für eine optimale Belüftung des Containers.



Elektroinstallationspaket

Aufputz-Installation mit Kabelkanal, bestehend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 1 Langfeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO®-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich.

- Stabile Konstruktion mit geprüfter Statik
- Lichte Raumhöhe 2,20 m
- Langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz
- Seitenwände und Dach aus wärmedämmenden Sandwich-Elementen
- Dach mit integrierten Regenrinnen
- Stabile Holzfußboden-Konstruktion
- Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m² ³⁾
- Max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m², höhere Belastung auf Anfrage
- Windlast: 0,59 kn/m² (Windlastzone 2 - Binnenland) ³⁾
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Aufstellfertige Anlieferung
- Optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 oder 9002. Weitere Farben auf Anfrage.
- Kranbar für mobilen Einsatz
- Durch Ausstattungsoptionen individuell anpassbar

¹⁾ Nur in Verbindung mit Elektroinstallationspaket

²⁾ Einbau in Rückseite gegenüber der Tür

³⁾ Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach