

## STMC 1600, ~12 m<sup>2</sup> mit Holzfußboden / ohne Boden



MC 1600 (31934) mit Regaleinrichtung (nicht enthalten)



Optional erhältlich: Kranverladevorrichtung für das beladene Versetzen



Optional erhältlich: Schlauch- und Kabelaufhängung



### Elektroinstallationspaket

Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter 16 A, 1 Wandlampe IP 44, 1 Ein-/Ausschalter, 1 SCHUKO®-Steckdose, Anschluss für Potenzialausgleich. Versorgung über einen CEE-Anbaugerätestecker. Vormontiert zum Selbstanbau.

- Einzigartige Konstruktion mit geprüfter Statik
- Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech
- Dach mit integrierten Regenrinnen
- Max. Dachlast (Schneelast) 220 kg/m<sup>2</sup> <sup>2)</sup>
- Stabile Holzfußboden-Konstruktion
- Max. Verkehrslast auf dem Boden bis 500 kg/m<sup>2</sup>
- Windlast: 0,59 kn/m<sup>2</sup> (Windlastzone 2 - Binnenland) <sup>2)</sup>
- Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II
- Kranbar für mobilen Einsatz
- Standard-Türgröße 1.300 x 1.890 mm
- Optionale Außenwandlackierung in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 oder 9002. Weitere Farben auf Anfrage.
- Durch Ausstattungsoptionen individuell anpassbar
- Kostengünstig in Anschaffung und Unterhaltung

<sup>1)</sup> Bitte Türposition angeben, bei fehlender Angabe Tür in 6 m-Seite

<sup>2)</sup> Berechnet auf den Standort 51597 Morsbach

Materialcontainer STMC 1600		mit Holzfußboden	ohne Boden
Abmessungen			
außen B x T x H (mm)		6.080 x 2.170 x 2.150	6.080 x 2.170 x 2.150
innen B x T x H (mm)		5.940 x 2.000 x 2.000	5.940 x 2.000 x 2.080
Leergewicht (kg)		900	780
<b>mit Flügeltür 1.300 x 1.890 mm <sup>1)</sup></b>			
verzinkt, zerlegt			
Tür in 6 m-Seite		<b>31934</b>	<b>31933</b>
Tür in 2 m-Seite		<b>31951</b>	<b>31950</b>
<b>Optionale Ausstattung (auf Anfrage)</b>			
	Montage im Werk	<b>1622</b>	-
	Außenwandlackierung, Montage	<b>1625</b>	-
	Zusätzliche Kontrastlackierung	<b>1695</b>	-
	Dachblenden oder Bodenschwelle	<b>1628</b>	<b>1628</b>
	Vliesbeschichtung		
	Dachunterseite	<b>1126</b>	-
	Stapertaschen für leichtes Versetzen, unbeladen	<b>1111</b>	<b>1111</b>
	Kranaufhängung für Leertransport	<b>1122</b>	-
	Kranverladevorrichtung 3.000 kg	<b>1110</b>	<b>1110</b>
	Doppelflügeltür asym. geteilt, 1.800 x 1.890 mm, statt Standardtür als zusätzliche Tür <sup>1)</sup>	<b>1105</b>	<b>1105</b>
	Doppelflügeltür 2.750 x 1.890 mm statt Standardtür als zusätzliche Tür <sup>1)</sup>	<b>1130</b>	<b>1130</b>
	Zusatztür 1.300 x 1.890 mm <sup>1)</sup>	<b>1135</b>	<b>1135</b>
		<b>1117</b>	<b>1117</b>
	Türanschlag links statt rechts	<b>1106</b>	<b>1106</b>
	Diebstahlsicherung 1.300 mm	<b>1120</b>	<b>1120</b>
	Diebstahlsicherung 1.800 mm	<b>1121</b>	<b>1121</b>
	Diskusschloss (2 Stück pro Diebstahlsicherung erforderlich)	<b>5921</b>	<b>5921</b>
	Alu-Rollladen 1.800 mm statt Standardtür	<b>1131</b>	<b>1131</b>
	Aluminium-Schiebefenster	<b>1113</b>	<b>1113</b>
	Gasdruckdämpfer als Türöffner für Standardtür	<b>1174</b>	<b>1174</b>
	für Doppelflügeltür	<b>1175</b>	<b>1175</b>
	Elektroinstallationspaket	<b>1160</b>	<b>1160</b>