











Regallager mit verzinkter Trapezblechverkleidung und Falttüren

Regallager mit verzinkter Trapezblechverkleidung und Falttüren	Modell STR 3 Grundregal GT	Modell STR 3 Anbauregal AT
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)	3.030 x 1.725 x 3.050	3.030 x 1.725 x 3.050
Fach B x T x H (mm)	2.700 x 1.300 x 1.400	2.700 x 1.300 x 1.400
Ebenenbelastung (kg)	2.000	2.000
Leergewicht (kg)	670	590
zerlegt ¹⁾	31971	31970
eine Fachebene plus Bodennutzung Traversenraster 50 mm		
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
 Traverse Traglast 2.000 kg/Ebene		
 Traverse Traglast 3.000 kg/Ebene		
 Gitterrostebene mit Durchschubsicherung		



31971 (Ausstattung nicht enthalten)

Regallager mit verzinkter Trapezblechverkleidung und Falttüren	Modell STR 4 Grundregal GT	Modell STR 4 Anbauregal AT
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)	3.030 x 1.725 x 4.050	3.030 x 1.725 x 4.050
Fach B x T x H (mm)	2.700 x 1.300 x 1.200	2.700 x 1.300 x 1.200
Ebenenbelastung (kg)	2.000	2.000
Leergewicht (kg)	825	745
zerlegt	31973	31972
zwei Fachebenen plus Bodennutzung Traversenraster 50 mm		
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
 Traverse Traglast 2.000 kg/Ebene		
 Traverse Traglast 3.000 kg/Ebene		
 Gitterrostebene mit Durchschubsicherung		



31973 + 31972 (Ausstattung nicht enthalten)

¹⁾ Montierte Anlieferung auf Anfrage. Weitere Informationen zu Feldbelastbarkeit auf Anfrage.