

Regallager isoliert mit Verkleidung aus isolierenden Sandwich-Elementen

ISOLIERT



31974

Regallager mit Verkleidung aus isolierenden Sandwich-Elementen		Modell STGI 3
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)		3.030 x 1.725 x 3.080
Fach B x T x H (mm)		2.700 x 1.300 x 1.400
Ebenenbelastung (kg)		2.000
Leergewicht (kg)		750
zerlegt ¹⁾		31974
eine Fachebene plus Bodennutzung Traversenraster 50 mm		
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
	Traverse Traglast 2.000 kg/Ebene	
	Traverse Traglast 3.000 kg/Ebene	
	Gitterrostebene mit Durchschubsicherung	

SOLIERT



31975

Regallager mit Verkleidung aus isolierenden Sandwich-Elementen		Modell STGI 4
Abmessungen		
außen B x T x H (mm)		3.030 x 1.725 x 4.080
Fach B x T x H (mm)		2.700 x 1.300 x 1.200
Ebenenbelastung (kg)		2.000
Leergewicht (kg)		900
zerlegt		31975
zwei Fachebenen plus Bodennutzung Traversenraster 50 mm		
Optionale Ausstattung (auf Anfrage)		
	Traverse Traglast 2.000 kg/Ebene	
	Traverse Traglast 3.000 kg/Ebene	
	Gitterrostebene mit Durchschubsicherung	

¹⁾ Montierte Anlieferung auf Anfrage. Weitere Informationen zu Feldbelastbarkeit auf Anfrage.