

Fundamentplan

| Befestigung Auflagestütze | Typbreite = Sperrbalkenlänge | A | B | C | D | F |
|---------------------------|------------------------------|------|------|-----|------|-------|
| Aufschraubplatte | 3000 | 2960 | 4195 | 885 | 3195 | 6700 |
| Aufschraubplatte | 3500 | 3460 | 4695 | 885 | 3695 | 7700 |
| Aufschraubplatte | 4000 | 3960 | 5195 | 885 | 4195 | 8700 |
| Aufschraubplatte | 4500 | 4460 | 5695 | 885 | 4695 | 9700 |
| Aufschraubplatte | 5000 | 4960 | 6195 | 885 | 5195 | 10700 |
| Aufschraubplatte | 5500 | 5460 | 6695 | 885 | 5695 | 11700 |
| Aufschraubplatte | 6000 | 5960 | 7195 | 885 | 6195 | 12700 |
| Aufschraubplatte | 6500 | 6460 | 7695 | 885 | 6695 | 13700 |
| Aufschraubplatte | 7000 | 6960 | 8195 | 885 | 7195 | 14700 |
| Aufschraubplatte | 7500 | 7460 | 8695 | 885 | 7695 | 15700 |
| Aufschraubplatte | 8000 | 7960 | 9195 | 885 | 8195 | 16700 |
| Pendelstütze | 3000 | 3175 | 4195 | 885 | 0 | 6700 |
| Pendelstütze | 3500 | 3675 | 4695 | 885 | 0 | 7700 |
| Pendelstütze | 4000 | 4175 | 5195 | 885 | 0 | 8700 |
| Pendelstütze | 4500 | 4675 | 5695 | 885 | 0 | 9700 |
| Pendelstütze | 5000 | 5175 | 6195 | 885 | 0 | 10700 |
| Pendelstütze | 5500 | 5675 | 6695 | 885 | 0 | 11700 |
| Pendelstütze | 6000 | 6175 | 7195 | 885 | 0 | 12700 |
| Pendelstütze | 6500 | 6675 | 7695 | 885 | 0 | 13700 |
| Pendelstütze | 7000 | 7175 | 8195 | 885 | 0 | 14700 |
| Pendelstütze | 7500 | 7675 | 8695 | 885 | 0 | 15700 |
| Pendelstütze | 8000 | 8175 | 9195 | 885 | 0 | 16700 |

